ACQÜELLA

Hidrofugante para fachadas, à base de silicone.

ACQÜELLA torna as superfícies minerais repelentes à água, impedindo assim a penetração de umidade.
Não dá brilho nem modifica a aparência dos materiais.
Evita eflorescências, manchas e o escurecimento do rejuntamento.

Campos de Aplicação

- Tijolo à vista.
- Cerâmica porosa.
- Concreto aparente.
- Fachada de Pedras
- Telha cerâmica.

Em cerâmicas e blocos de concreto recomenda-se a realização de ensaios prévios, antes da aplicação do produto.

Modo de Usar

Preparo do Substrato

Aplicar ACQÜELLA sobre uma superfície perfeitamente limpa, seca e porosa.

Aplicação

Aplicar ACQÜELLA em 2 demãos fartas, com trincha ou pulverizador de baixa pressão, deixando inclusive o produto escorrer. Depois da aplicação de ACQÜELLA, o produto requer, no mínimo, 6 horas de tempo estável para secar.

Consumo Aproximado

Porosidade grande: 1 a 2 m²/litro
Porosidade média: 3 a 4 m²/litro
Porosidade pequena: 5 a 8 m²/litro

Atenção

Recomendamos cobrir os objetos a fim de evitar danos com respingos.